

AIROFOG® U260

NEBULIZADOR ULV CON TUBO FLEXIBLE

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material del depósito: HDPE

Dimensiones: Ø 28 x A 40 cm

Peso: 3,1 kg

Motor: 220-240 V 50 Hz 800 W

Capacidad del depósito: 5 L

Boquilla: doble ventilador estático tipo Venturi

Consumo: 0-250 mL/min

Regulador de dosificación: 5 posiciones

Flujo de aire: 130 m/s

Tamaño de partículas: 15 a 30 µm

Extensión flexible: 50 cm

DESCRIPCIÓN

Airofog® U260 es un nebulizador diseñado para la aplicación ULV de productos en agua o en aceites, en ambientes interiores. La combinación del potente motor eléctrico, equipado con ventiladores que alcanzan 22.000 rpm, y la boquilla permite generar gotas de producto de entre 15 y 30 µm.

FINALIDAD DE USO

Está indicado para un amplio número de aplicaciones, entre ellas:

- Desinfección de industrias alimentarias, hoteles, comedores, escuelas, oficinas, bancos, medios de transporte y granjas
- Desinsectación (control de insectos voladores y rastreros) en industrias alimentarias, comedores, escuelas, oficinas, bancos, medios de transporte y granjas
- Control de olores

VENTAJAS

Equipado con manguera flexible que permite al operador alcanzar zonas difíciles de tratar • Depósito en HDPE resistente a los rayos UV • Incluye tapón para llenado lateral

CONFECCIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	CONFECCIÓN
3293F	AIROFOG® U260	1 UD

Rev. 15.04.2024